

М

ассажер

Мод. MACDAL- 250 | 500



Polígono Industrial Girona, Av. del Mas Pins s/n | 17457 Fluadellots de la Selva (Girona-SPAIN) | Tel. +34 972 478 080 | Fax +34 972 478 450 | info@fibosa.com | www.fibosa.com
EMPRESA CERTIFICADA Nº 01 100 0081106/1. La empresa se reserva el derecho de modificaciones técnicas y/o constructivas sin previo aviso

Специальный дизайн лопастей и их распределение предлагают оптимальную мацерацию продукта. Возможность работы с вакуумом позволяет достичь так званый эффект "буфер", способствуя удалению пузырьков воздуха и однородности цвета продукта, кроме повышения эффективности протеинового удаления. Можно производить мацерацию мягкую, среднюю или усиленную для инъекции низкой, средней и высокой продуктивности.



Характеристики

- Ножки регулируемой высоты.
- Анализ температуры внутри агрегата во время производственного процесса.
- Автоматическая разгрузка посредством инверсионного вращения и спиралевидного скольжения.
- Регулирование скорости вращения.
- Внутренняя насадка для извлечения воздуха из массажера и двойной внешний фильтр.
- Программная память в случае перепада напряжения.
- Боковой люк для мойки и обслуживания. (в зависимости от модели)
- Щит управления с программируемым микропроцессором сенсорным экраном.

Технические Данные

МОДЕЛЬ	MACDAL-250	MACDAL-500
Вместимость (л)	250	500
Полезная грузоподъемность кг макс.)	от 90 до 110	от 200 до 220
Размеры (ДхШхВ) (мм)	1600x900x1400	2000x1200x1500
Диаметр входа (мм)	370	370
Высота центра загрузки (мм)	1060	1060
Регулируемая скорость вращения (в.м. макс.)	от 3 до 12	от 3 до12
Пропускная способность насоса опорожнения (м3/ч)	21	21
Электричество (кВт.)	21	1

