

Вакуумный Вращающийся Клипсатор Мод. GIROVAC

Вакуум и клипсация любого вида продукта, расположенного в вертикальной позиции, предварительно помещенного в пластиковый пакет в автоматическом режиме, размещенные вручную в полунаклонной позиции в отверстие всасывания. Вращающийся непрерывный процесс достигает осуществления вакуума и клипсации. Разгрузка продукта в автоматическом режиме.



Характеристики

- Приведение в действие роликами.
- Циклы процесса шагами по 90° в потоке.
- Непрерывный процесс вакуума.
- Отрезание остатков пленки.
- Направляющие для предотвращения падения продукта.
- Роликовый рольганг для разгрузки продукта.
- Адаптируется к различным форматам пакетов.
- Пневматическая установка клипсации настольная.
- Автоматическая клипсация.
- Автоматическая установка загрузки скоб.
- Клипсация крестовая.
- Щит управления на кнопках.

Технические Данные

МОДЕЛЬ	GIROVAC
Производительность (ед./ч макс)	360
Вакуумный насос (100 м3/ч.)	100
Размеры (ДхШхВ) (мм)	1520x1680x1770
Длина роликового рольганга разгрузки продукта (мм)	500
Размеры роликов (ØхД) (мм.)	30x300
Электрическая мощность (кВт)	3



FIBOSA

Polígono Industrial Girona, Av. del Mas Pins s/n | 17457 Riudellots de la Selva (Girona-SPAIN) | Tel. +34 972 478 080 | Fax +34 972 478 450 | info@fibosa.com | www.fibosa.com
EMPRESA CERTIFICADA Nº 01 100 0081106/1. La empresa se reserva el derecho de modificaciones técnicas y/o constructivas sin previo aviso

